

产 品 规 格 书

产品类型 金属转换器 (Adapter Connector)
Product type

产品型号 MA3FRF
Product NO.

客户名称
Customer

生产方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	制作 (COMPILE)
Manufacturer			

客户方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	承认 (ACCEPT)
(Customer)			

一、MA3FRF 产品外观 (Product Appearance)



二、产品特性 (Product features)

- ✓ 3 芯卡侬母头 $\Leftrightarrow$ RCA 母
3pin XLR female $\Leftrightarrow$ RCA female
- ✓ 坚固的锌压铸外壳，寿命长，可靠性高。
Strong zinc die-casting shell, long life and high reliability.

三、技术参数 (Technical parameters)

1.产品参数 (Product parameters)

连接类型(Connection Type)	Adapter
------------------------	---------

2.电气参数 (Electrical parameters)

接触电阻 (Contact resistance)	$\leq 6\text{m}\Omega$
介电强度 (Dielectric strength)	1.5kVdc
绝缘电阻 (Insulation resistance)	$> 2\text{G}\Omega$


3.机械参数 (Mechanical parameters)

使用寿命 (Service life)	> 1000 mating cycles
锁定装置 (Locking device)	Latch lock

4.材料和环境（Material and environmental parameters）

触点（Contacts）	Cu alloy
触点电镀（Contact plating）	Au
内芯（Insert）	Polyamide (PA66 +30 % GF)
按键（Locking element）	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
外壳（Shell）	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
外壳电镀（Shell plating）	Cr
防护等级（Protection class）	IP40
使用温度范围（Temperature range）	-20℃ to +65℃

四、产品外形尺寸（Product Profile）



单位：mm