

产 品 规 格 书

产品类型 插头 (Plug)

Product type

产品型号 ST352

Product NO.

客户名称

Customer

生产方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	制作 (COMPILE)
Manufacturer			

客户方	核准 (APPROVAL)	审核 (AUDIT)	承认 (ACCEPT)
(Customer)			

一、ST352 产品外观 (Product Appearance)



二、技术参数 (Technical parameters)

1. 电气参数 (Electrical parameters)

额定电流 (Rated current)	depends on mating connector
额定电压 (Rated voltage)	<50V
接触电阻 (Contact resistance)	>10GmΩ
介电强度 (Dielectric strength)	1500V DC
绝缘电阻 (Insulation resistance)	>5GΩ

2. 机械参数 (Mechanical parameters)

使用寿命 (Service life)	>1000 mating cycles
信号线径 (Signal line)	16AWG
电缆线径 (Cable)	3.5-6.5mm


3. 材料和环境 (Material and environmental parameters)

外壳 (Shell)	Zinc diecast
触点 (Contacts)	Brass
触点表面 (Contact surface)	Sn
阻燃等级 (Flame-retardant grade)	UL94-HB
使用温度范围 (Temperature range)	-30℃ to +80℃

4. 标准和规范 (Standard)

电镀标准 (Electroplating Standard)	IEC 68-2-20
保护等级 (Protection level)	IP40

三.产品外形尺寸 (Product Profile)



单位: mm

四、安装使用说明 (Installation instructions)

